

立式压力蒸汽灭菌器



佰博品系



YXQ-A系列



YXQ-G系列

上海博迅医疗生物仪器股份有限公司
Shanghai Boxun Medical Biological Instrument Corp

总部地址：上海市中山北路198号申航大厦9层

联系电话：021-56980111 传真：021-56303876

公司邮箱：boxun@boxun.com.cn

公司网址：www.shbxyl.com www.boxun.com.cn



扫码关注我们



立式压力蒸汽灭菌器 >>

YXQ-A系列

产品特点

- 采用SUS304不锈钢
- 手轮式快开盖结构
- 微电脑智能自动控制
- 自涨式密封 自动排放冷空气
- 参考标准YY1007-2018
- 内循环排汽式
- 断水自控 超压自泄 超温保护 压力安全连锁
- 灭菌器工作结束蜂鸣器提醒
- 采用高强度上下法兰, 大大增强了使用的安全性和可靠性

三种模式控制:

- a. 加热-灭菌-快排
- b. 加热-灭菌-慢排
- c. 加热-灭菌-不排

选配: 熔化保温功能

- 熔化温度: 60-98°C, 熔化时间: 0-999min
- 保温温度: 40-60°C, 保温时间: 0-999min



立式压力蒸汽灭菌器 >>

YXQ-G系列

产品特点

- 干燥功能
- 采用SUS304不锈钢
- 手轮式快开盖结构
- 微电脑智能自动控制
- 参考标准YY1007-2018
- 自涨式密封 自动排放冷空气
- 内循环排汽式
- 断水自控 超压自泄 超温保护 压力安全连锁
- 灭菌器工作结束蜂鸣器提醒
- 采用高强度上下法兰, 大大增强了使用的安全性和可靠性

三种模式控制:

- a. 灭菌, 自然冷却
- b. 灭菌, 自动排汽
- c. 灭菌、排汽、排水、干燥

选配: 熔化保温功能

- 熔化温度: 60-98°C, 熔化时间: 0-999min
- 保温温度: 40-60°C, 保温时间: 0-999min





YXQ-A

(控制板)



YXQ-G

(控制板)



(不锈钢提篮)

性能参数	型号	YXQ-50A	YXQ-70A	YXQ-100A	YXQ-50G	YXQ-75G	YXQ-100G
外部尺寸	长度 (mm)	445	485	485	485	485	485
	宽度 (mm)	525	605	605	605	605	605
	高度 (mm)	1120	1170	1290	1120	1190	1290
内腔尺寸	直径 (mm)	300	400	400	400	400	400
	高度 (mm)	755	720	830	640	720	850
	使用高度 (mm)	670	578	688	488	578	688
提篮尺寸	直径 (mm)	280	360	360	360	360	360
	高度 (mm)	210	270	230	230	270	230
	个数 (个)	3	2	3	2	2	3
容积	容积 (L)	50	75	100	50	75	100
电源/功率	电源 (V)	220	220	220	220	220	220
	功率 (kW)	2.7	3.5	3.5	3.2	3.5	3.5
	干燥功率 (kW)	/	/	/	0.8	1	1
温度	极限工作温度 (°C)	135	135	135	135	135	135
	设计温度 (°C)	139	139	139	139	139	139
	温度分辨率 (°C)	1					
压力	极限工作压力 (MPa)	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22
	设计压力 (MPa)	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
	压力表显示范围	0~0.4MPa (1.6级)					
时间	灭菌时间 (min)	4-120	4-120	4-120	4-120	4-120	4-120
货运信息	毛重 (kg)	80	91	98	97	106	114
	净重 (kg)	68	77	83	85	90	95
	外包装尺寸 (mm)	620x550x1240	705x585x1310	705x585x1435	705x585x1250	705x585x1310	705x585x1430

注:尺寸长度为设备的左右尺寸,宽度为设备前后尺寸,性能参数若有变更,恕不另行通知。